

Spezifikationen



Modell	Hybridio 20	Hybridio 40	Hybridio 60
Heizleistung	1,80~9,60 kW	4,1~14,7 kW	5,3~23,2 kW
Max. Leistung / Strom	3,9 kW / 17,0 A	6,3 kW / 12,2 A	9,1 kW / 16,1 A
Spannungsversorgung	220-240 V/50Hz/1 Ph	380-415 V/50Hz/3 Ph	380-415 V/50Hz/3 Ph
Arbeitstemperaturbereich	-25° bis +43° C	-25° bis +43° C	-25° bis +43° C
Anzahl der Lüfter	1	1	2
Geräuschdruckpegel (1 m)	45 dB (A)	46 dB (A)	48 dB (A)
Geräuschdruckpegel (5 m)	34 dB (A)	35 dB (A)	36 dB (A)
COP (A7/W35)*	4,78	4,56	4,22
COP (A7/W55)*	3,1	2,8	2,9
SCOP (A7/W35)**	4,78	4,67	4,65
SCOP (A7/W55)**	3,51	3,68	3,61
Abmessungen (B x T x H)	1.167 x 407 x 795 mm	1.287 x 458 x 928 mm	1.250 x 540 x 1.330 mm
Gewicht netto	115 kg	150 kg	220 kg

* gemäß EN 14511-2 | ** gemäß EN 14825